

DECAP-GRAF 500

DECAPANT PEINTURE ET GRAFFITI PROFESSIONNEL POUR SURFACES NON PEINTES

Utilisation

- Décapage intégral des peintures cellulósiques, acryliques, polyuréthane, glycérophtaliques, des bitumes et goudron, marqueur indélébile.
- Sans danger pour le bois, les métaux, le verre et les pierres naturelles ou synthétiques
- Décape en profondeur, même les surfaces les plus poreuses
- Sa formule gélifiée autorise les applications sur les surfaces verticales

- Décapant à usage professionnel

Application

- Etaler le DECAP-GRAF 500 à la brosse ou au pinceau en couche épaisse.
- Attendre que la peinture se dissolvent ou se soulève du support.
- Rincer à l'eau chaude ou froide, haute ou basse pression
- Si nécessaire répéter l'opération.

- Dilution : **le DECAP-GRAF 500 s'utilise non dilué**

Spécifications

Aspect	Liquide épais translucide
Couleur	Incolore
Odeur	Solvantée
pH	non applicable
Densité	1,250 ± 0,050
Composition	tensioactifs non ioniques, Dichlorométhane, cellulose ether

Stockage

Conserver à l'abri du gel dans un endroit tempéré et ventilé

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Porter des lunettes de sécurité et des gants
Se référer à la fiche de sécurité

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. Toujours effectuer un essai préalable sur une partie peu ou non visible de la surface à traiter. Une mauvaise application du produit ne peut en aucun cas engager la responsabilité du fabricant

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be