

GEDABRICK

HYDROFUGE DE SURFACE POUR LE SECTEUR DU BATIMENT

Utilisation

- Hydrofugation des mur en briques, bétons, ardoises, tuiles et en général de tous les matériaux poreux
 - N'altère pas l'aspect du matériaux, n'en modifie pas la couleur
 - Utilisation aisée.
 - Haut pouvoir de pénétration
 - Maintient la circulation de l'air, mais empêche la pénétration de l'eau
 - Confère une protection de longue durée, insensible aux UV
-
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Application

- Avant application, s'assurer que la surface soit propre, sèche et dépoussiérée.
 - Pour une protection totale, on procèdera à 2 ou 3 applications.
 - Application au pistolet basse pression ou à la brosse
 - Laisser sécher 24 heures entre 2 applications
-
- Veiller à bien aérer lors d'une utilisation à l'intérieur

Spécifications

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
pH	non applicable
Densité	0,900 ± 0,050
Point éclair	>25°C
Composition	Résines acryliques, hydrocarbures aromatiques

Stockage

Conserver à l'abri de toutes sources de flammes dans un endroit frais et ventilé

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Porter des lunettes de sécurité et des gants
Se référer à la fiche de sécurité

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.
Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué sur une partie peu visible de l'objet ou des surfaces à nettoyer

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be