

# GEDAPLAST APV-S

## HYDROFUGE DE MASSE POUR LE BATIMENT

### Utilisation

- GEDAPLAST APV-S peut être utilisé sur les bétons en fondations, enduit de façade, bassin, chape imperméable, joints ...
  - Rend les bétons et mortier étanches à l'eau en obturant les capillaires par la cristallisation avec la chaux du ciment
  - Empêche dans une large mesure la formation de fissures dans les travaux de revêtements au sol ou de façade.
  - Compatible avec tous les types de ciments
  - Rend les surfaces plus résistantes à l'abrasion et moins poreuses vis à vis des huiles et des hydrocarbures .
  - Compatible avec tous les types de ciments
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

### Application

- Agiter avant emploi
- Prêt à l'emploi .
- Ajouter toujours le GEDAPLAST APV-S dans l'eau de gâchage.

Dosage : **0,5 à 2% par rapport au poids de ciment (dose usuelle 0,8%)**  
jusqu'à 10% pour les revêtements de sols de garages

### Spécifications

Aspect	Liquide opaque
Couleur	Blanc
Odeur	Inodore
pH	7,0 ± 1,0
Densité	1,020 ± 0,050
Point éclair	Néant
Composition	tensioactifs anionique, suspension de résines vinyliques

### Stockage

Conserver à l'abri du gel

### Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

### Précautions

Se référer à la fiche de sécurité

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

#### Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)  
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be