

GEDAWALL

SPECIALITE HYDROFUGE DE MASSE POUR L'ISOLATION EN CONSTRUCTION

Utilisation

- Hydrofuge de masse en phase aqueuse, bi-composant concentré.
- Confère au ciment des propriétés de résistance aux vapeurs acides
- Conseillé pour combattre les infiltrations d'eau dans les caves, les parois de bassins, les aqueducs, les oléoducs, les conduites d'eau ou de gaz souterraines
- Diminue le temps de séchage des matériaux de ravalement ou de construction
- Permet de travailler le ciment à des températures extrêmement basses (jusqu'à -10°C)
- Augmente la résistance de surface à l'abrasion
- Diminue le phénomène d'efflorescence et élimine l'effet de poudrage des plâtres et enduits

Application

- Gedawall est compatible avec tous les matériaux de constructions : Béton, ciment, plâtres, enduits...

	Dosage	Conseils
Constructions neuves	1,5 L Gedawall / 50 Kg de ciment	Ajouter le Gedawall dans l'eau. Procéder au gâchage
Constructions existantes	7,0 L Gedawall / 50 Kg de ciment	Ajouter le Gedawall dans l'eau. Procéder au gâchage
Rénovations des plâtres et enduits	0,75 L Gedawall / 50 Kg de plâtre	Ajouter le Gedawall dans l'eau avant la préparation du plâtre ou de l'enduit. Veillez à bien préparer les surfaces avant application

Spécifications

Aspect	Liquide
Couleur	bleu
Odeur	Inodore
pH	11,0± 0,5
Densité	1,035 ± 0,050
Composition	Silicates alcalins, borates, eau.

Stockage

Conserver à l'abri du gel dans un endroit tempéré

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Non inflammable, non dangereux pour l'utilisateur et l'environnement

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué sur une partie peu visible des surfaces à traiter

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be