

WALL CLEAN ALK RC

NETTOYANT ALCALIN POUR FACADES

Utilisation

- Destiné au nettoyage des surfaces de construction particulièrement sales.
- Enlève facilement tous types de souillures, les traces de pollution, les taches grasses
- Convient pour être utiliser sur les briques, les pierres naturelles (Euville, Massengies...), les ciments, le béton...
- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution
- N'attaque pas le verre.

Application

- Appliquer au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau sur une surface dépoussiérée.
- Laisser agir de quelques minutes à quelques heures, en fonction des salissures à éliminer.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression à l'eau froide ou chaude pour une efficacité accrue.

ATTENTION : ne JAMAIS appliquer sur les surfaces en aluminium.

Spécifications

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune - brun
Odeur	Inodore
pH 10%	13,5 ± 0,5
Densité	1,24 ± 0,050
Composition	tensioactifs nonioniques et anioniques, hydroxyde de sodium

Stockage

Conserver à l'abri du gel dans un endroit tempéré

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Se référer à la fiche de sécurité

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué sur une partie peu visible de l'objet ou surfaces à nettoyer

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be