

WALL – PROTECT OIL

Protection oléofuge intégrale des surfaces poreuses du bâtiment

Utilisation

- Protection oléofuge permanente des surfaces verticales et horizontales.
- Recommandé pour la protection des sols de parkings, des garages, des surfaces industrielles, des terrasses en pierres.
- Convient à tout type de matériaux du bâtiment : pierres naturelles, pierres reconstituées, tuiles, béton, enduits, plâtres ...
- Simple à mettre en œuvre, produit prêt à l'emploi, pas de dilution.
- Retarde le vieillissement des matériaux, retarde l'accroche des matières issues de la pollution atmosphérique.
- Totalement invisible, ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.
- Un traitement préventif des surfaces empêche la pénétration des encres et des pigments, des huiles et graisses.
- Ne présente aucun danger pour l'homme et l'environnement.

Application

- Sur supports neufs ou anciens, propres et dépoussiérés
- Application par pulvérisation basse pression, brosse ou rouleaux jusqu'à saturation en une seule couche. Pour une protection longue durée, appliquer une seconde couche avant le séchage complet de la première.
- Ne pas diluer le produit
- Nettoyage du matériel d'application à l'eau froide.
- Séchage : quelques heures (en fonction de la température ambiante).
- Efficacité maximum : 7 jours après application.
- Pouvoir couvrant : de 1 à 25 m² pour 1 litre (en fonction de la porosité du support).

Spécifications

Aspect	Liquide translucide
Couleur	Incolore
Odeur	Douce
pH	4,5 ± 0,5
Densité	1,000 ± 0,050
Point éclair	néant
Composition	tensioactifs fluorés - copolymère fluoroacrylique, eau,

Stockage

Conserver à l'abri du gel dans un endroit tempéré et ventilé

Durée de conservation

1 an dans des conditions normales de stockage

Précautions

Se référer à la fiche de sécurité

Les renseignements fournis sur la présente fiche technique ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

Dans tous les cas, un essai préalable doit être effectué sur une partie peu visible de l'objet ou des surfaces à nettoyer

Date création	30/08/06	Date de révision	30/08/06
---------------	----------	------------------	----------

Usine et bureaux

Place Capouillet, 35 B-1410 Waterloo (Belgique)
Tél : 0032 (2) 354 95 37 - Fax : 0032 (2) 354 04 95 - Email : info@spechim.be